

Säkerhetsblad

DigiCoat Adhesion Promoter

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET

DigiCoat Adhesion Promoter 250 ml, flaska

Användningsområde/funktion: Beläggning för bindning av sublimatbeläggning på produkt.

PRODUKT NO. 1813
LEVERANTÖR Atlas Screen
Box 7035
170 07 Solna
TEL 08-85 04-90
FAX 08-85 94 85
E-MAIL info@atlasscreen.se
KONTAKTPERSON Lars Dahlin
NÖDTELEFONNUMMER Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (ej akut)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsovådligt

Farligt vid inandning och förtäring.
Irriterar ögon, andningsorgan och hud.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Riskabla ingredienser

	Conc.	CAS	EINECS	Symboler/riskbenämning
2-(2-Butoxyenoxy)ethanol	30-40%	112-34-5	203-961-6	Xi; R36
(2-(2-Butoxyenoxy) ethanol)				

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Hudkontakt Irritation på huden. Avlägsna kläder som kommit i kontakt med vätskan.

Kontakt med ögon Irritation i ögon. Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken öppna. Kontakta läkare.

Inandning Kan skapa irritation i luftvägar.

Inmundigande Skadlig om svald. Om vätskan svalts, uppsök genast läkare och uppvisa produktens behållare och säkerhets meringar.

Generell information Uppsök läkare om symptom av irritation, som följd av kontakt med produkten, kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckning Använd släckningsmetod anpassad för de om givande brandfaktorerna.

Brandrisker Undvik damansamlig.

Skyddsutrustning Använd passande andningsutrustning när behov finns.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder Avlägsna alla antändningskällor. Säkerställ att arbetsplatsens ventilation är tillräcklig

Säkerhetsåtgärder beträffande miljön Rådgör med de lokala myndigheterna om spillet inte kan avgränsas. Förhindra att produkten kommer ut i avlopp, mark eller vattendrag.

Åtgärder vid omhändertagande av spill Absorbera med spillet med ickereaktivt, absorberande material. Överför sedan till passande, märkt, behållare för destruktion.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik gnistor, flammor, värme och antändningskällor. Andas inte in gas/ångor/spray.

Lagring Se till att behållaren förvaras väl försluten på en välventilerad plats. Förvaras utom räckhåll för barn.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Exponeringsgräns

2-(2-Butoxyethoxy)etanol WEL 8-timmarsgräns ppm: 10
WEL 8-timmarsgräns mg/m³: 67,5

(2-(2-Butoxyethoxy) etanol) WEL 15-minutersgräns ppm: 15
WEL 15-minutergräns mg/m³: 101,2

Andningsskydd Andas inte in gas/ångor/spray. Bär passande andningsskydd vid behov.

Skyddshandskar Lösningemedelsbeständiga skyddshandskar (PVC-handskar).

Ögonskydd Godkända skyddsglasögon.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Vätska

Lukt	Stark
Färg	Färglös
Löslighet	Ej löslig i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden
------------	-----------------------------------

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

12. EKOLOGISK INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

Generell information	Förhindra att produkten kommer ut i avlopp, mark eller vattendrag. Töm ej i vask.
----------------------	--

Avfall från överskott/oanvända produkter Avfall måste hanteras i enlighet med tillämpliga föreskrifter, kontakta lokala myndigheter. Mindre avfallsmängder kan lättast behandlas med en "laboratorieförpacknings"-tjänst från en licensierad avfallshanteringsfirma.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID

UN 1263	Packgrupp II
Klass 3	Risk-ID 33
Proper Shipping PAINT	
Namn	

IMDG

UN1263	Packgrupp II
Klass 3	Marin förorening
EmS Kod F-E S-E	

IATA

UN 1263	Packgrupp II
Klass 3	Sekundär risk-
Packinstruktion 307 (Goods)	Maximal kvantitet 60 L
Packinstruktion 305 (Passagerare)	Maximal kvantitet 5 L

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symboler	Xi – Hälsoskadlig.
R-FRASER	R36 – Irriterande för ögon.



S-FRASER

S1/2 – Håll inlåst och utom räckhåll för barn.

S13 – Beblanda inte med mat, dryck eller djurfoder.

S16 – Håll borta från antändningskällor och gnistbildare – Ingen rökning.

S18 – Hantera öppen behållare försiktigt

16. ANNAN INFORMATION

R-FRASER angivna under avsnitt 2 i klartext

R-36 – Irriterande för ögon.